

Smary o wysokiej wydajności



Dane techniczne

Synthesis F 5W-30

Synthesis F 5W-30 jest całkowicie syntetycznym olejem produkowanym z zastosowaniem technologii dodatków w połączeniu z produktami opartymi na hydrrafinowanych węglowodorach, co sprawia, że jest on olejem super nowoczesnym.

Synthesis F 5W-30 jest specjalnie otrzymany w taki sposób, aby przewyższyć, wymagane przez Ford'a założenia dotyczące ekonomicznego zużycia paliwa i w pierwszej kolejności jest przeznaczony do stosowania w pojazdach, w których zalecane jest stosowanie oleju zgodnego z normą Ford WSS-M2C913-D. Może również być stosowany w pojazdach, w których zalecane jest stosowanie oleju zgodnego z normami M2C 913-A, M2C 913-B oraz M2C 913-C, a także w innych pojazdach, dla których odpowiednia jest jego jakość i klasa lepkości.

Właściwości

Doskonała stabilność oksydacyjna, ograniczająca tworzenie się osadu w silniku, co pozwala na jego niezawodne funkcjonowanie

Doskonałe właściwości w wysokiej i niskiej temperaturze, co zapewnia niezawodną ochronę w szerokim zakresie warunków jazdy

Zwiększona wydajność w niskiej temperaturze w celu znakomitego rozruchu w złych warunkach pogodowych (niska temperatura)

Zalecany do stosowania w benzynowych, wolnossących i turboladowanych silnikach diesel'a

Specyfikacja techniczna / Dopuszczenia

ACEA	A1/B1, A5/B5
API	SN/CF
FORD	M2C 913-D M2C 913-C, M2C 913-B, M2C 913-A
JAGUAR/LAND ROVER	JLR.03.5003
REANULT	RN0700

Typowe właściwości fizyczne

Klasa lepkości	SAE 5W-30
Gęstość w 15°C	0,852
Lepkość w 40°C	57,0 cSt
Lepkość w 100°C	10,4 cSt

Wskaźnik lepkości	174
Wygląd	klarowna bursztynowa ciecz
Kod produktu	01570